

**TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Sega circolare da banco**  
**Scatola di cartone; per corrente trifase**

N. ordine 0103152100

EAN 4003665404417



Immagine rappresentativa



- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Sega circolare da banco universale, versione base
- Ideale per tagliare legni squadrati, tavole, pannelli e materiali simili al legno in laboratorio o sul cantiere
- Silenzioso motore a induzione con freno motore e protezione contro i sovraccarichi – robusto ed esente da manutenzione
- Arresto universale con guida magnetica per tagli longitudinali e trasversali precisi
- Lama ad altezza regolabile in continuo
- Inclinazione della lama regolabile comodamente dal davanti
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio, verniciata a polveri e piano tavolo zincato
- Prolunga richiudibile del piano tavolo
- Telaio e motore premontati
- Motore a corrente trifase a coppia elevata

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Dimensioni	1650 x 650 x 1000 mm
Superficie di appoggio max.	800 x 550 mm
Altezza di lavoro	850 mm
Altezza di taglio	0 - 85 mm
Altezza max. di taglio 90° / 45°	85 / 60 mm
Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli	290 mm
Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui	220 mm
N. giri max. a vuoto	2990 /min
Velocità di taglio	50 m/s
Lama	315 x 30 mm
Inclinazione lama	0 - 45 °
Tensione di alimentazione	380 - 415 V
Potenza nominale assorbita	2800 W
Peso	64 kg

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	98 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	112 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	4 dB(A)

**Dotazione**

Lama in metallo duro con dente alternato (24 denti)  
 Carrello dotato di maniglie  
 Guida d'arresto universale  
 Prolunga piano tavolo (550 x 800 mm)  
 Dispositivo di aspirazione trucioli  
 Asta di avanzamento