


Caratteristiche:

- Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
- Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l'ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
- Texture del manico realizzata prendendo di ispirazione dal battistrada dei pneumatici Racing, studiati per massimizzare la tenuta su diverse tipologie di terreno. Permette dunque un'efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.



art.	art.	⊕	L mm	L1 mm	Ø mm	g
012680009	1268RTX 9	T9	60	167	4,0	56,6
012680010	1268RTX 10	T10	80	188	4,0	58,6
012680015	1268RTX 15	T15	80	188	4,0	59,0
012680020	1268RTX 20	T20	100	208	4,5	65,0
012680025	1268RTX 25	T25	100	208	5,0	69,3
012680027	1268RTX 27	T27	115	234	6,0	103,0
012680030	1268RTX 30	T30	115	234	6,0	102,6
012680040	1268RTX 40	T40	130	257	7,0	134,0