

# Sega disco diamantato a secco

## 4100KB

1.400 W • 125 mm • 12.200 g/min

Per taglio a secco e senza polvere di marmo, pietra, granito e piastrelle.

Sega disco diamantato a secco Ø 125 mm con potenza di 1.400 W. Ottima maneggevolezza grazie all'ampia e confortevole impugnatura. Aspirazione delle polveri con sacco (in dotazione oppure collegabile ad aspiratore tramite attacco che ruota a 360°. Rapida sostituzione della lama, interruttore protetto dalle polveri, spazzole accessibili dall'esterno, cavo di alimentazione 2.5 m.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1400 W
Velocità a vuoto	12200 min <sup>-1</sup>
Massima profondità di taglio	40 mm
Livello Vibrazione, Taglio Calcestruzzo	6,0 m/s <sup>2</sup>
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 mm
Diametro disco abrasivo	125 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Livello potenza sonora	107 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	3,0 kg
Dimensioni prodotto	231 x 220 x 179 mm
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Calcestruzzo	1,5 m/s <sup>2</sup>
Attacco per aspirapolvere Ø in / out	32/37 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Sega diamantata per il taglio di piastrelle e pietra
- Collettore di polvere che può ruotare di 360°
- Taglio a secco

**Codice EAN 0088381851435**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**126738-0**

Sacchetto per raccolta polveri



**781041-2**

Chiave di servizio 22mm



**783203-8**

Chiave esagonale 5 mm



**A-84115**

Disco diamantato segmentato



## ACCESSORI OPTIONAL

**198673-2**

Guide rail adapter



**A-84115**

Disco diamantato segmentato



**A-85248**

Anello riduzione 22,23x20x2,0mm

