

Sega disco diamantato a umido

4101RH

860 W • 125 mm • 12.000 g/min

Per taglio ad umido di marmo, pietra, granito e piastrelle.

Il disco diamantato per uso ad umido da 125 mm consente una profondità di taglio a 90° di 41,5 mm. Angolazione e profondità di taglio sono regolabili, base cromata contro la corrosione, Dotata di salvavita per utilizzo in sicurezza (interruttore PRCD). Spazzole autostaccanti, cavo di alimentazione 3 m.



SPECIFICHE TECNICHE

Massima profondità di taglio a 45°	26 mm
Livello Vibrazione, Taglio Calcestruzzo	5,5 m/s ²
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 mm
Diametro disco abrasivo	125 mm
Livello potenza sonora	109 dB(A)
Livello pressione sonora	98 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,9 kg
Dimensioni prodotto	236 x 223 x 158 mm
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Calcestruzzo	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381026574

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

410047-0

Supporto per chiave



412010-9

Tubo in vinile



421835-0

Attacco per tubo acqua



781011-1

Chiave 22 mm



783203-8

Chiave esagonale 5 mm



B-21951

Disco diamantato 125mm, A umido,



ACCESSORI OPTIONAL

B-12996

Disco diamantato Comet,



B-13091

Disco diamantato 125mm, Comet, A



P-21571

Personal Protection Switch

