

## KHE 3250 (600637000) Martello combinato metaBOX 165 L

N. ordine 600637000  
EAN 4007430213006



Immagine rappresentativa



- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento integrato e impugnatura supplementare per ridurre le vibrazioni e proteggere la salute
- Corpo di forma ergonomica per lavori di scalpellatura anche senza impugnatura supplementare
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per un'elevata longevità
- Sistema battente ad alto rendimento supportato con precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: longevo e robusto
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Dispositivo salvacavo per un'ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Energia max. del singolo colpo (EPTA)	3.1 J
Numero max. di percussioni	4470 /min
Potenza nominale assorbita	800 W
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	32 mm
Ø foratura muratura con corone	82 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	35 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 1150 /min
N. giri a carico nominale	920 /min
Attacco dell'utensile	SDS-plus
Diametro del collare	50 mm
Peso senza cavo di alimentazione	3.4 kg
Lunghezza cavo	4 m

### Vibrazione

Foratura a martello calcestruzzo	12.9 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Scalpellatura	10.9 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emissione acustica

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Dotazione

Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus  
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)  
 Asta di profondità  
 metaBOX 165 L