

TS 216 (600667000) Sega circolare da banco

Scatola di cartone; con cavalletto-basamento e funzione trolley

N. ordine 600667000

EAN 4007430246851



Immagine rappresentativa



- La più leggera sega da banco, con funzione trolley, trasportabile anche con una sola mano
- Cavalletto-basamento integrato in robusto alluminio pressofuso (brevettato): apribile velocemente, con stabilità sicura
- Molto compatta quando il cavalletto-basamento è chiuso, comoda da trasportare e poco ingombrante
- Seconda altezza di lavoro per lavorare in prossimità del suolo
- Struttura a telaio tubolare resistente alla torsione per le applicazioni più dure sul cantiere e nell'allestimento
- Il cavo e tutti gli accessori per il trasporto si possono custodire nel corpo macchina
- Motore a coppia elevata con protezione elettronica contro i sovraccarichi
- Freno motore per l'arresto rapido della lama, in 3 secondi
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
- Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
- Ritorno automatico a 0-45° dopo il taglio in sottosquadro
- Semplice sostituzione della lama grazie al blocca-albero
- Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
- Prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili e precise per una superficie d'appoggio estremamente ampia
- Aspirazione trucioli su 2 punti per un impiego privo di polvere

Dati tecnici**Dati tecnici**

Dimensioni	670 x 730 x 355 mm
Superficie di appoggio max.	780 x 930 mm
Altezza di lavoro	850 / 355 mm
Altezza di taglio	0 - 63 mm
Altezza max. di taglio 90° / 45°	63 / 43 mm
Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli	425 mm
Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui	165 mm
N. giri max. a vuoto	5000 /min
Velocità di taglio	57 m/s
Lama	216 x 30 mm
Inclinazione lama	-1.5 - 46.5 °
Tensione di alimentazione	220 - 240 V
Potenza nominale assorbita	1500 W
Peso	28.5 kg
Lunghezza cavo	3 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	89 dB(A)
Livello di potenza sonora (LWA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro con dente alternato (30 denti)
 Asta di avanzamento
 Cavalletto-basamento
 Ruote in gomma dura
 Guida per tagli paralleli
 Guida per tagli trasversali e obliqui
 Prolunga piano tavolo
 Prolunga laterale piano tavolo (sinistra)
 Prolunga laterale piano tavolo (destra)
 Dispositivo di aspirazione trucioli