

WE 1500-125 RT (601241000) Smerigliatrice angolare Scatola di cartone

N. ordine 601241000

EAN 4007430297334



Immagine rappresentativa



- Smerigliatrice angolare potente e robusta con impugnatura Soft ergonomica per un lavoro poco affaticante, soprattutto sopratesta
- Motore potente con elevata resistenza ai sovraccarichi
- Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
- Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1500 W
Potenza resa	900 W
N. giri max. a vuoto	11000 /min
N. giri a carico nominale	11000 /min
Coppia	4.2 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	138 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.4 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	9 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	5.3 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	87 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione
 Flangia di appoggio
 Flangia a due fori
 Impugnatura supplementare
 Chiave a due perni