

## WEV 1500-125 Quick RT (601243500) Smerigliatrice angolare Valigetta in plastica; con regolazione del numero di giri, ghiera autoserrante

N. ordine 601243500

EAN 4007430297402



Immagine rappresentativa



- Smerigliatrice angolare potente e robusta con impugnatura Soft ergonomica per un lavoro poco affaticante, soprattutto sopratesta
- Smerigliatrice angolare potente e robusta con regolazione del numero di giri e impugnatura Soft ergonomica per un lavoro poco affaticante, soprattutto sopratesta
- Motore potente con elevata resistenza ai sovraccarichi
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
- Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1500 W
Potenza resa	900 W
N. giri max. a vuoto	3500 - 11000 /min
N. giri a carico nominale	11000 /min
Coppia	4.2 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	138 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.4 kg
Lunghezza cavo	4 m

### Vibrazione

Levigatura superfici	9 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	5.3 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emissione acustica

Livello di pressione acustica	87 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Dotazione

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Ghiera di serraggio Quick  
 Impugnatura supplementare  
 Valigetta in plastica