

## STE 140 (601401500) Seghetto alternativo metaBOX 145

N. ordine 601401500

EAN 4007430212207



Immagine rappresentativa



- Seghetto alternativo estremamente potente con elettronica VTC per tagli rapidi in legno tenero fino a 140 mm
- Estremamente maneggevole grazie all'impugnatura sottile e alla superficie Softgrip
- Taglio preciso e appropriato al materiale grazie al numero di corse variabile, movimento pendolare e conduzione ribassata e molleggiata della lama
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
- Funzione di soffiaggio trucioli attivabile, per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Di elevata longevità grazie alla concezione ottimale della trasmissione e del motore, e a una robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Potenza nominale assorbita	750 W
Potenza resa	420 W
Profondità di taglio legno	140 mm
Profondità di taglio metalli non ferrosi	35 mm
Profondità di taglio lamiera d'acciaio	10 mm
Ambito d'inclinazione da/a	- 45 / + 45 °
Livelli di movimento pendolare	4
Numero di corse a vuoto	1000 - 3100 /min
Corsa lama	26 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.5 kg
Lunghezza cavo	4 m

**Vibrazione**

Segatura legno	13.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Segatura metallo	10 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Bocchettone d'aspirazione  
 Vetro di protezione  
 Piastra di protezione in plastica  
 Piastrine antischeggiatura  
 Chiave esagonale  
 metaBOX 145