

## KFM 15-10 F (601752500) Smussatrice per metallo metaBOX 280 L

N. ordine 601752500

EAN 4007430298379



Immagine rappresentativa



- Smussatrice per metallo per smussi con altezza max. di 10 mm per preparare cordoni di saldatura
- One-Touch-Controller: regolazione della profondità di fresatura, senza attrezzi, brevettata, in incrementi di 0,1 mm; punti a scatto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro
- Regolazione precisa dell'angolo dello smusso agendo direttamente sulle piastre di guida
- Testa fresante universale con tre placchette rivoltabili in metallo duro per smussi con qualsiasi angolo da 0 a 90°
- Lavoro controllato grazie a piastre di guida di ampia superficie
- Rullo di battuta per la guida sui tubi per facilitare la preparazione dei cordoni di saldatura
- Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) con rotella: per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono quasi costanti anche sotto carico
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Protezione dell'operatore tramite lamiera laterali per deviare i trucioli
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

## Dati tecnici

### Dati tecnici

N. giri max. a vuoto	7800 - 12200 /min
Potenza nominale assorbita	1500 W
Potenza resa	810 W
Tipo di bordi	Smusso
Angolo di smusso	0 - 90 °
Max. larghezza smusso 45°	14 mm
Altezza smusso 45° max	10 mm
Gradazione regolazione profondità di fresatura	0.1 mm
Ø min. esterno stondatura	75 mm
Peso senza cavo di alimentazione	4.9 kg
Lunghezza cavo	4 m

### Vibrazione

Vibrazione	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emissione acustica

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LWA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Dotazione

3 placchette rivoltabili in metallo duro universali  
 Rullo di battuta  
 Giravite per viti Torx 15  
 Giravite AC 4 con impugnatura a T  
 Chiave a forcilla SW 10  
 Impugnatura ad arco  
 metaBOX 280 L