

## WEV 11-125 Quick (603625500) Smerigliatrice angolare metaBOX 165 L; con regolazione del numero di giri, ghiera autoserrante

N. ordine 603625500

EAN 4061792176478



Immagine rappresentativa



- Poco affaticante come non mai: smerigliatrice angolare compatta con regolazione del numero di giri e con la più sottile impugnatura della sua classe di potenza per una perfetta ergonomia
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) con rotella: per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono quasi costanti anche sotto carico
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antirivviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1100 W
Potenza resa	640 W
N. giri max. a vuoto	2800 - 10500 /min
N. giri a carico nominale	8800 /min
Coppia	3 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	193 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.1 kg
Lunghezza cavo	4 m

**Vibrazione**

Levigatura superfici	6 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Ghiera di serraggio M-Quick  
 Impugnatura supplementare  
 Valigetta in plastica  
 metaBOX 165 L