

## W 13-125 Quick (603627010) Smerigliatrice angolare Scatola di cartone; con ghiera autoserrante

N. ordine 603627010

EAN 4061792176539



Immagine rappresentativa



- Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con il massimo rapporto potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1350 W
Potenza resa	830 W
N. giri max. a vuoto	11000 /min
N. giri a carico nominale	8000 /min
Coppia	3.4 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	206 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.4 kg
Lunghezza cavo	4 m

### Vibrazione

Levigatura superfici	6 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emissione acustica

Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	105 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Dotazione

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Ghiera di serraggio M-Quick  
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)