

WA 13-125 Quick (603630000) Smerigliatrice angolare

Scatola di cartone

N. ordine 603630000

EAN 4061792176324



Immagine rappresentativa



- Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con il massimo rapporto potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Il miglior sistema anti-vibrazione: Autobalancer integrato, per il 50% in meno di vibrazioni mano-braccio, maggiore longevità della macchina e durata delle mole raddoppiata
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato - per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione antiavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|----------------------------------|------------|
| Ø mola | 125 mm |
| Potenza nominale assorbita | 1350 W |
| Potenza resa | 830 W |
| N. giri max. a vuoto | 11000 /min |
| N. giri a carico nominale | 8000 /min |
| Coppia | 3.4 Nm |
| Filettatura albero | M 14 |
| Circonferenza impugnatura | 206 mm |
| Peso senza cavo di alimentazione | 2.4 kg |
| Lunghezza cavo | 4 m |

Vibrazione

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici | 4 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Levigatura con foglio abrasivo | 3 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 94 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Carter di protezione
Flangia di appoggio
Ghiera di serraggio M-Quick
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)