

W 26-180 MVT (606473000) Smerigliatrice angolare
Scatola di cartone; con impugnatura principale girevole

N. ordine 606473000
EAN 4007430268273



Immagine rappresentativa



- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Impugnatura principale girevole e impugnatura supplementare applicabile in 3 posizioni per una presa ottimale anche durante la troncatura
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento integrato e impugnatura supplementare per ridurre le vibrazioni e proteggere la salute
- L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ø mola | 180 mm |
| Potenza nominale assorbita | 2600 W |
| Potenza resa | 1800 W |
| N. giri max. a vuoto | 8450 /min |
| N. giri a carico nominale | 6000 /min |
| Coppia | 17 Nm |
| Filettatura albero | M 14 |
| Circonferenza impugnatura | 144 mm |
| Peso senza cavo di alimentazione | 6.2 kg |
| Lunghezza cavo | 4 m |

Vibrazione

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici | 5.8 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 94 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 105 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Carter di protezione
Flangia di appoggio
Flangia a due fori
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
Chiave a due perni