

KS 305 M (619003000) Troncatrice Scatola di cartone

N. ordine 619003000
EAN 4007430299727



Immagine rappresentativa



- Massima precisione grazie al supporto diretto della testa
- Peso leggero compatto, adatto anche per il trasporto a una mano
- Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
- Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
- Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
- Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Laser per un'esatta tracciatura della linea di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)
- Prolunghe laterali piano tavolo estraibili, rimovibili per spessorare i pezzi di lavorazione estremamente lunghi
- Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
- Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
- Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
- Testa inclinabile a sinistra, aggiuntivo ambito di angolatura per tagli sottosquadra
- Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
- Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

Dati tecnici**Dati tecnici**

Dimensioni	600 x 600 x 600 mm
Superficie di appoggio	340 x 775 mm
Larghezza di taglio max. 90°/45°	200 / 140 mm
Profondità di taglio max. 90°/45°	102 / 60 mm
Capacità di taglio 90°/90°	200 x 80 mm
Capacità di taglio 45°/45°	130 x 45 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	52 / 52 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	47 / 2 °
Lama	305 x 30 mm
Potenza nominale assorbita S1 100%	1600 W
Potenza nominale assorbita S6 20%	2000 W
N. giri max. a vuoto	3700 /min
N. giri a carico nominale	2600 /min
Velocità di taglio	60 m/s
Peso	17 kg
Lunghezza cavo	2 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	97 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro (56 denti)
 2 prolunghe laterali del piano tavolo
 Guida per tagli su misura
 Battuta supplementare
 Morsetto
 Attrezzo per cambio lama
 Avvolgicavo
 Sacco di raccolta trucioli