

CE

Caratteristiche:

- Golfare girevole a 360° e staffa orientabile sono indicati per tiri a 90° e per l'ancoraggio dei carichi
- La staffa orientabile, quando non utilizzata, può essere spostata fino a toccare il supporto, riducendo l'ingombro dell'accessorio
- Dotati di molla che consente il mantenimento in posizione della staffa, riducendo le vibrazioni e la rumorosità dell'accessorio quando non utilizzato
- Progettati per oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico
- Carico di Collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita

Dati tecnici

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Trattamento termico: bonifica
- Codice lotto fabbricazione


Analisi di laboratorio

- Analisi chimica
- Analisi metallografica
- Test di trazione
- Test di fatica (20.000 cicli)
- Carico di collaudo (100% del lotto)

Certificati disponibili:

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



	art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000