

Smerigliatrice angolare

9558PBGY

840 W • 125 mm • 11.000 g/min

**Compatta per taglio e smerigliatura interruttore palmare e
funzione antiriavvio**

Smerigliatrice angolare 125/115 mm, motore da 840W (velocità a vuoto 11.000g/min) compatta con interruttore palmare e leva di sicurezza, sistema anti riavvio per la massima sicurezza e avviamento morbido. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione, doppio isolamento.

Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m.
Fornita con disco abrasivo.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	840 W
Velocità a vuoto	11000 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	33 mm
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	125 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	86 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	1,6 kg
Dimensioni prodotto	271 x 139 x 106 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	9,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381636186

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2

Impugnatura laterale "36"



782423-1

Chiave 2 punti 35mm

