

Cesoia

JS1602J

380 W • 4.000 g/min

Cesoia maneggevole e ad alta capacità

Cesoia per tagli dritti e curvi con un raggio di 30 mm, taglia una striscia dal bordo netto dal centro. Capacità di taglio di 2,5 mm per alluminio e 1,6 mm per acciaio. Potenza del motore di 380 W e una frequenza di 4.000 giri/min. Fornito con valigetta makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	380 W
Minimo raggio esterno di taglio	30 mm
Capacità di taglio alluminio (fino a 200 N/mm ²)	2,5 mm
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	1,6 mm
Capacità di taglio Acciaio inossidabile (fino a 600 N/mm ²)	1,2 mm
Capacità di taglio Acciaio inossidabile (fino a 800 N/mm ²)	0,8 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	1,6 kg
Dimensioni prodotto	255 x 74 x 146 mm
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio lamiera	1,5 m/s ²
Colpi al minuto	4000 min ⁻¹
Livello Vibrazione, taglio lamiera	7,0 m/s ²

Codice EAN 0088381664684

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191383-0

Coppia coltelli 1,6mm, 2pz



783201-2

Chiave esagonale 3mm



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1



ACCESSORI OPTIONAL

191383-0

Coppia coltelli 1,6mm, 2pz



783201-2

Chiave esagonale 3mm



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1

