

HHPV



POMPA IN LINEA

1450
RPMWATER
COOLINGT.S.
Total Stop 24V

MPWJ5 Ni

Caratteristiche tecniche:

- Sono macchine pensate per dare una razionale e conveniente risposta a tutte le esigenze ove sia richiesta l'installazione di un'idropulitrice all'esterno, a servizio di un'area per il lavaggio. Oltre alle normali funzioni di un'idropulitrice professionale, il sistema può essere arricchito da una gamma di accessori per migliorarne la funzionalità in base alle specifiche esigenze.
- Tra di essi evidenziamo il sistema di erogazione separata di detersivi/emollienti tramite specifica lancia di erogazione.
- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua.
- Pompa con testata in ottone a tre pistoni in ceramica con valvola by-pass.
- Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico.
- Pompa dosatrice per detersivo in alta pressione. Struttura in acciaio verniciato.



Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore

* 8.624.0632 - 8.624.0634 Con kit isolamento termico, kit controllo fiamma, vaschetta e anticalcare

	HHPV 2015 LP	HHPV 2021 LP
codice	8.624.0603	8.624.0604
pressione d'esercizio	200 bar	200 bar
portata	900 l/h	1260 l/h
potenza assorbita/tensione	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM
temp. max entrata/uscita	40/110 °C	40/110 °C
dimensioni/peso macchina	76x48x180cm / 190 Kg	76x48x180cm / 192 Kg

DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.708.0001 - Lancia 700 mm con attacco M22



- 3.103.0050 - Ugello 045 (mod. 2015 LP)

- 3.103.0055 - Ugello 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

- Lancia Turbo cod:
6.602.0041 - (mod. 2015)
6.602.0042 - (mod. 2021)

- Lancia sabbicante
6.602.0028 - (mod. 2015)
6.602.0029 - (mod. 2021)