

# Troncatrice XGT® 80Vmax

## CE001GZ02

Troncatrice 80Vmax • 355mm •  
5.300 g/min

Troncatrice XGT®, 80Vmax , 355mm, 5.300 g/min, fornita  
senza batteria/e e caricabatterie

Troncatrice XGT®, 80Vmax , nata per affrontare lavorazioni di tracciatura e troncatura professionale. E' possibile eseguire tagli a secco ed a umido grazie al raccordo acqua in dotazione. La tecnologia WG consente un utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica mentre l'elettronica garantisce un utilizzo in sicurezza.



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	2 x 40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	5300 min <sup>-1</sup>
Diametro lama	355 mm
Massima profondità di taglio	127 mm
Capacità di taglio max	127 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 / 25,4 mm
Freno elettronico	✓
Livello potenza sonora	120 dB(A)
Livello pressione sonora	109 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso netto	10,3 kg
Peso con batteria	12,3 - 14,1 kg
Dimensioni prodotto	786 x 272 x 433 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Livello di vibrazione estremamente basso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- WetGuard - Eccellenti prestazioni resistenti all'acqua
- Freno elettrico per una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381760942

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**123121-2**

Innesto rapido raccordo acqua



**191W53-9**

Anello riduttore 25,4x20x5mm



**782037-6**

Chiave 13/19mm



**E-12790-5**

Cut-off wheel, 355 x 4,3 x 25,4 mm,

