

Soffiatore a pistola LXT®

DAS180RT

18V • 200 m/s • 0 - 1,1 m³/min • 0 - 10,3 kPa

Soffiatore a pistola molto compatto e leggero con batteria LXT®.

soffiatore capace per l'impiego in diversi e molteplici utilizzi che possono andare da quello professionale a quello del OUTDOOR



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
BL Motor	✓
Velocità aria max	0 - 200 m/s
Forza di soffiaggio	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Flusso aria max	0 - 1,1 m ³ /min
Uso continuativo con batteria 18V / 6,0Ah	55 / 30 / 20 / 15 min
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,2 - 1,7 kg
Dimensioni prodotto	173 x 92 x 247 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Capacità massima di aspirazione	103 mbar
Funzione antirivvio (interruttore NVR)	✓

Codice EAN 0088381780049

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- 4 impostazioni del flusso d'aria; selezionabili in base all'applicazione
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191X11-1

Ugello Ø 3mm



191X13-7

Ugello Ø 7mm



191X15-3

Ugello Ø 13mm



191X17-9

Ugello per valvola "gonfiabili"



191X19-5

Ugello ad ampio raggio



831304-7

Borsa porta accessori



832074-1

Borsa porta attrezzi



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

191X21-8

Tubo in gomma flessibile con ugello



191X23-4

Tubo per gonfiaggio/sgonfiaggio



191X25-0

Manicotto in gomma per gonfiaggio/



191X27-6

Attacco in gomma Ø 65mm



191X29-2

Filtro per utilizzo in ambienti polverosi



191X78-9

Set ugelli lunghi

