

Carotatrice a secco

DBM080

1.500 W • 0 – 2.000 g/min • 82mm

Carotatrice leggera per punte a corona diamantate a secco
Ø max 80 mm

Carotatrice 1.300W per uso con corone diamantate a secco Ø max 82mm, ideale per forare muratura e materiali edili. Avviamento morbido, velocità regolabile elettronicamente, protezione da sovraccarico e sicurezza termica del motore per prevenire danni. La maniglia laterale può essere ruotata di 360°.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Potenza Assorbita | 1300 W |
| Velocità a vuoto | 0 - 3400 min ⁻¹ |
| Diametro max foro in calcestruzzo | 82 mm |
| Filettatura albero | M18 |
| Livello potenza sonora | 88 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 79 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Livello di vibrazione (3 assi) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertezza di vibrazione (fattore K) | 1,5 m/s ² |
| Peso senza cavo | 3,4 kg |

Codice EAN 0088381043793

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

P-40082

Supporto per DBM



P-41894

Punta di centraggio 150mm



P-41903

Punta di centraggio 420mm



P-42014

Corona Dustec, 68x150mm, m16, a

