

Avvitatore a pistola a trasmissione dati con controllo di coppia meccanico

DFT082RZ

14,4V • 860 g/min • 4,0 – 8,0 Nm

Avvitatore a pistola a trasmissione dati con controllo di coppia meccanico 14,4V 4,0-8,0 Nm 860 g/min T.TRACER BL

Questo avvitatore nasce per essere programmato al fine di adattarsi il più possibile alle esigenze applicative, la tecnologia permette di monitorare e salvare ogni singolo ciclo di avvitatura per essere interrogabile in qualsiasi momento a support della qualità e precisione di lavoro.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	14,4 V
Velocità a vuoto	860 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	4 - 8 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, Cm/Cmk = 1.67
Attacco esagonale	1/4"
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	= 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso netto	1,0 kg
Peso con batteria	1,3 - 1,8 kg
Dimensioni prodotto	191 x 72 x 266 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Design compatto e leggero
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381678643

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI