

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA467ZJ

18V • 115mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 115 mm BL - Brake - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Impugnatura ergonomica antiscivolo permette un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 - 8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore palmare con avviamento lento ed il freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Disponibile funzione antiriavvio e dischi smerigliatrice angolari di serie. Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	115 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello potenza sonora	91 dB(A)
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	2,4 - 3,1 kg
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Dimensioni prodotto	382 x 130 x 151 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	5,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Design compatto e leggero
- Il freno elettrico massimizza la produttività e aumenta la sicurezza per l'operatore
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale del motore quando la batteria è inserita con interruttore bloccato

Codice EAN 0088381854238

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

158237-4

Impugnatura AVT



199709-0

Copri disco 115mm



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



839252-4

Vassoio preformato



A-80640

Disco abrasivo 115x6mm, metallo,

