

# **Smerigliatrice** angolare LXT®

## DGA519ZJ

18V • 125mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125 mm BL - XLOCK - Brake -Corpo macchina

Smerigliatrice angolare 18V con motore brushless a trasmissione diretta ad alte prestazioni. La presenza di interruttore palmare per un avvio morbido, il freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Il sistema X-Lock consente di cambiare il disco in modo rapido e semplice, senza la necessità di una chiave e anche indossando i guanti. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.





#### **SPECIFICHE TECNICHE**

Tensione nominale della batteria 18 V Piattaforma LXT **BL** Motor

Velocità a vuoto 3000 - 8500 min<sup>-1</sup>

29 mm Massima profondità di taglio Diametro del foro (diametro dell'albero) 22,23 mm Diametro disco abrasivo 125 mm Funzione antiriavvio (interruttore NVR)

Anti restart Freno elettronico

Livello potenza sonora 91 dB(A) Livello pressione sonora 83 dB(A) Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A) Peso con batteria 2,5 - 3,1 kg Livello Vibrazione, Levigatura a Disco  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ Dimensioni prodotto 396 x 140 x 147

mm

Livello Vibrazione, lavorazioni delle 7.0 m/s<sup>2</sup>

### **VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE**

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Freno a disco
- Interruttore palmare
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento



#### Codice EAN 0088381893527

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





## **PRODOTTI CORRELATI**

### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

158237-4

Impugnatura AVT

839252-4

Vassoio preformato



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



E-00402

Disco abrasivo X-Lock a centro





#### **ACCESSORI OPTIONAL**

158237-4

Impugnatura AVT



191G05-4

Cuffia aspirazione per smerigliatrici



E-00393

Disco abrasivo X-Lock a centro

Disco diamantato 125mm, X-LOCK



E-00418

Disco da taglio X-Lock, 125 x 1,2 mm



