

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA901ZKU2

18Vx2 • 230mm • 6.000 g/min

Smerigliatrice angolare 18Vx2 230 mm BL - AWS - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare 18Vx2 con motore brushless ad alte prestazioni per applicazioni di sezionamento di tubature e/o raccordi: Presenza di una struttura di protezione delle batterie e grigli antipolvere in dotazione. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile compatibile. L'Interruttore palmare con avviamento morbido e freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Il sistema AFT arresta il motore in caso l'organo di taglio si blocca improvvisamente. Fornito senza



LXT **BL MOTOR** **ADT** **AFT**

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	6000 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	66 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	230 mm
Funzione antirivavvio (interruttore NVR)	✓
Anti restart	✓
Freno elettronico	✓
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	5,2 - 8,0 kg
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Dimensioni prodotto	499 x 250 x 158 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle	7,5 m/s ²

Codice EAN 0088381867290

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

162264-5

Impugnatura AVT per smerigliatrici



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



782407-9

Chiave due punti 35mm



821717-0

Valigetta in plastica



DOTAZIONE UTENSILE

198900-7

Chip Bluetooth, AWS – Sistema



ACCESSORI OPTIONAL

162264-5

Impugnatura AVT per smerigliatrici



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



197610-3

Chiave 2 punti 35



198440-5

Cuffia di aspirazione 230mm, Ø



821717-0

Valigetta in plastica

