

Smerigliatrice dritta LXT®

DGD800ZJ

18V • 26.000 g/min • 6mm

Smerigliatrice dritta 18V 6 mm - Corpo macchina

Smerigliatrice dritta dotata di corpo sottile ed impugnatura ergonomica con puntale rivestito con isolante termico e pinza Ø max di 6mm. Ideale per la rettifica su piccola scala, rimozione bave e finitura di porte in metallo. La presenza dell'indicatore di carica della batteria permette un maggior controllo dell'autonomia durante le applicazioni. La funzione antiriavvio accidentale permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina per salvaguardare la sicurezza dell'operatore. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Velocità a vuoto	26000 min ⁻¹
Max capacità della pinza	6 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Livello pressione sonora	72 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	6,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,7 - 2 kg
Dimensioni prodotto	402 x 82 x 118 mm
Diametro mola	36 mm
Punto diametro massimo	36 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381670425

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

781039-9

Chiave 13mm



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837806-1

Vassoio preformato



ACCESSORI OPTIONAL

192985-5

Impugnatura completa



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



763669-8

Collet cone 3 mm



763670-3

Collet cone 6 mm



781039-9

Chiave 13mm



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



B-36887

Ruota lamellare abrasiva Ø50mm



B-36893

Ruota lamellare abrasiva Ø50mm



B-36902

Ruota lamellare abrasiva Ø50mm

