

## Combo Kit XGT® 40Vmax

### DK0158G301

DF001G • GA013G • TW001G •  
2xBL4040 • DC40RA • BORSONE

Combo Kit XGT®, 40max, DF001G • GA013G • TW001G •  
2xBL4040 • DC40RA • BORSONE

Kit DK0158G301 XGT® 40Vmax composto da due macchine ideali per applicazioni nei settori edilizia e ristrutturazioni professionali. Il kit include un trapano avvitatore DF001G, un avvitatore a impulsi TW001G, una smerigliatrice angolare GA013G, due batterie da 4,0 Ah ed un caricatore rapido. Borsa per il trasporto inclusa.



## MODELLI IN KIT



Smerigliatrice Angolare  
XGT®  
**GA013GZ**

# Smerigliatrice Angolare XGT®

## GA013GZ

40Vmax • 125 mm • 8.500 g/min

Efficient brushless tool with paddle switch for cutting and grinding

A compact, brushless angle grinder with paddle switch and 125 mm blade diameter for demanding professional use. The machine features standard electronics, electronic brake, overload protection and AFT-active feedback detection technology. Tool only, battery and charger not included.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	8500 min <sup>-1</sup>
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,0 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	3,2 - 4,5 kg
Dimensioni prodotto	410 x 140 x 168 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle	6,5 m/s <sup>2</sup>

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Design sottile del corpo per una buona presa.
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- L'impugnatura laterale può essere installata su entrambi i lati dell'utensile
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# KIT PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**831284-7**

Borsa porta utensili



**158237-4**

Impugnatura AVT



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



**A-80656**

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



## DOTAZIONE UTENSILE

**191B26-6 (2x)**

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



**191E07-8**

Caricabatterie XGT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**158237-4**

Impugnatura AVT



**831284-7**

Borsa porta utensili



**191F81-2**

Cuffia di aspirazione



**191G06-2**

Cuffia di aspirazione 125mm XGT



**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**196297-8**

Super dado Ø 115 – 230mm



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**A-80656**

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

