

## Soffiatore LXT®

# DUB362Z

18Vx2 • 54 m/s • 13,4m<sup>3</sup>/min

Soffiatore 18Vx2 m<sup>3</sup>/min BL con tubo di soffiaggio regolabile 42-52 cm - Corpo macchina

Soffiatore ideale per lavorazioni di pulizia in aree più ampie. Fornisce un flusso d'aria max di 54 m/s e volume d'aria fino a 13,4 m<sup>3</sup>/min, quadrante di selezione della velocità/volume dell'aria a 6 stadi con grilletto di controllo della velocità variabile, pulsante di blocco azionabile da entrambi i lati dell'impugnatura per un funzionamento continuo. Gli indicatori di carica della batteria a doppio LED mostrano il livello di carica di ogni batteria 18V LXT®. Fornito senza batterie e carica batteria.



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	11400 - 21500 min <sup>-1</sup>
Velocità aria max	54 m/s
Forza di soffiaggio	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Flusso aria max	13,4 m <sup>3</sup> /min
Uso continuativo con batteria 18V / 4,0Ah	61 / 34 / 23 / 17 / 13 / 9
Uso continuativo con batteria 18V / 5,0Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11
Uso continuativo con batteria 18V / 6,0Ah	13,5 - 89 min
Livello potenza sonora	93,5 dB(A)
Livello pressione sonora	79,1 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381693110

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

166094-6

Cinghia tracolla semplice



183R02-0

Tubo per soffiatore



## ACCESSORI OPTIONAL

183P97-1

Tubo prolunga per soffiatore



183P98-9

Bocchetta angolata



183R02-0

Tubo per soffiatore



191B03-8

Gutter Nozzle Set



197888-8

Tubo prolunga per soffiatore



197889-6

Ugello piatto per soffiatore

