

Smerigliatrice angolare XGT®

GA023GZ01

40Vmax • 125mm • 3.000 – 8.500
g/min

Smerigliatrice angolare 125 mm 40Vmax BL - AFT - AWS -
Corpo macchina

Potente motore brushless (1100watt) Velocità
regolabile da 3.000 – 8.500 giri/min tramite
regolatore e funzione di freno elettrico per arresto
rapido del disco; fornito senza batterie e
caricabatterie, fornito con valigetta makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antirivolo (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,0 m/s ²
Peso con batteria	3,0 - 5,3 kg
Dimensioni prodotto	425 x 140 x 168 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle	6,5 m/s ²

Codice EAN 0088381722094

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

158237-4

Impugnatura AVT



191F81-2

Cuffia di aspirazione



191G06-2

Cuffia di aspirazione 125mm XGT



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8

Super dado Ø 115 – 230mm



199710-5

Copri disco Ø 125mm



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



835E79-0

Vassoio preformato



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

