

# Smerigliatrice angolare XGT®

## GA029GM201

40Vmax • 125mm • 3.000 – 8.500  
g/min

Smerigliatrice angolare 125 mm 40Vmax BL - AFT - AWS

Potente motore brushless (1100watt) Interruttore palmare ideale per lavorazioni di spianatura e sbavo. Velocità regolabile da 3.000 – 8.500 giri/min tramite regolatore e funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco; Fornito con due batterie 4,0Ah e caricabatterie rapido, fornito con valigetta MAKPAC.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antirivolo (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,0 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	3,0 - 5,4 kg
Dimensioni prodotto	425 x 140 x 168 mm

Codice EAN 0088381722506

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**158237-4**

Impugnatura AVT



**412393-7 (2x)**

Protezione per batteria XGT®



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**835E79-0**

Vassoio preformato



**A-80656**

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



## DOTAZIONE UTENSILE

**191B26-6 (2x)**

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



**191E07-8**

Caricabatterie XGT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**158237-4**

Impugnatura AVT



**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**196297-8**

Super dado Ø 115 – 230mm



**412393-7 (2x)**

Protezione per batteria XGT®



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**835E79-0**

Vassoio preformato



**A-80656**

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

