

Smerigliatrice angolare

GA4540C

1.400 W • 115mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare 115 mm

Smerigliatrice angolare 1.400W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiorente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antirivavio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco a centro depresso.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1400 W
Velocità a vuoto	11000 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	30 mm
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	115 mm
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	89 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,5 kg
Dimensioni prodotto	303 x 130 x 116 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	2,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381629072

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Doppio isolamento



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2

Impugnatura laterale "36"



197610-3

Chiave 2 punti 35



199709-0

Copri disco 115mm



D-18459

Disco abrasivo per metallo



ACCESSORI OPTIONAL

153489-2

Impugnatura laterale "36"



197610-3

Chiave 2 punti 35



D-18459

Disco abrasivo per metallo

