

# Smerigliatrice angolare

## GA5041C

1.400 W • 125mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare 125/115 mm

Smerigliatrice angolare 1,400W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Il sistema SJS, frizione meccanica previene i danni agli ingranaggi ed al motore. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio. (Fornito senza disco).



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1400 W
Velocità a vuoto	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>
Massima profondità di taglio	29 mm
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	95 dB(A)
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,7 - 3,8 kg
Dimensioni prodotto	325 x 140 x 121 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	7,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381627658**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI