

# Smerigliatrice angolare

## GA9040R

2.600 W • 230mm • 6.600 g/min

### Smerigliatrice angolare 230 mm

Smerigliatrice angolare 2,600W con funzione antiriavvio per un uso professionale gravoso. Interruttore a slitta per un avviamento facilitato. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Sistema protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici protettive. Impugnatura laterale orientabile antivibrante AVT per una maggiore di sicurezza durante la lavorazione. Sostituzione del disco senza attrezzi. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2600 W
Velocità a vuoto	6600 min <sup>-1</sup>
Massima profondità di taglio	68 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	230 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	6,9 - 9,0 kg
Dimensioni prodotto	503 x 250 x 140 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381605823**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

162264-5

Impugnatura AVT per smerigliatrici

