

Smerigliatrice angolare

GA9071X1

2.800 W • 230mm • 6.600 g/min

Smerigliatrice angolare efficiente e ad alta capacità per il taglio e la rettifica.

Smerigliatrice angolare GA9071X1 da 2.800 W estremamente potente con una mola da 230 mm per applicazioni impegnative che richiedono capacità elevate.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2800 W
Velocità a vuoto	6600 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	230 mm
Funzione antirivvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	6,4 - 8,5 kg
Dimensioni prodotto	506 x 250 x 146 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,1 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	5,1 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381746489

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La funzione anti-rivvio elimina l'avvio accidentale
- Impugnatura posteriore a basse vibrazioni con impugnatura morbida per maggiore comfort e controllo
- L'impugnatura posteriore girevole può essere posizionata per adattarsi alla maggior parte delle operazioni di taglio e rettifica
- Il grande supporto per attrezzi in gomma protegge il pezzo da graffi
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Soft start per avviamenti fluidi
- Grande interruttore a grilletto con leva per il blocco e lo sblocco
- Impugnatura laterale a tre posizioni che assorbe le vibrazioni per un maggiore comfort



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

162264-5

Impugnatura AVT per smerigliatrici



782034-2

Chiave a due punti 35mm

