

Smerigliatrice dritta

GD0801C

750 W • 7.000 – 29.000 g/min •
6mm

Smerigliatrice dritta 8 mm

Smerigliatrice dritta leggera con una pinza da 6 mm, interruttore palmare di facile azionamento. Controllo elettronico della velocità costante e tecnologia SJS per prevenire danni agli ingranaggi ed al motore per alte prestazioni. Collare lungo in alluminio per lavorazioni negli stampi. Adatto per la rettifica su piccola scala, inclusa la rimozione delle bave. Impugnatura laterale e interruttore di sicurezza per una maggiore sicurezza. La velocità può essere regolata tra 7.000 – 29.000 giri/min. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, 2 chiavi.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	750 W
Velocità a vuoto	7000 - 29000 min ⁻¹
Max capacità della pinza	8 mm
Punto diametro massimo	25 mm
Diametro collare di bloccaggio	35/43 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,0 kg
Dimensioni prodotto	390 x 75 x 88 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	3,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381682466

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

192985-5

Impugnatura completa



193012-1

Pinza porta utensile



763645-2

Dado porta pinza



781203-2

Chiave di servizio



781206-6

Chiave di servizio



ACCESSORI OPTIONAL

192988-9

Pinza 8mm



193011-3

Pinza 3mm



193012-1

Pinza porta utensile



763645-2

Dado porta pinza

