

Trapano con percussione

HP2010N

750 W • 20 mm • 0 -900/ 0- 2.300
g/min

Trapano c/percussione 20 mm mandrino a cremagliera

Trapano avvitatore con percussione da 750 W con impugnatura regolabile a 360° che si adatta alle esigenze dell'operatore. 2 livelli di velocità: 0-900 e 0-2.300g/min. Con robusta custodia in alluminio per la trasmissione ad ingranaggi. Mandrino a cremagliera interamente in metallo da 13 mm. Presenza di tasto di blocco per un utilizzo continuativo. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, chiave per mandrino, valigetta.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	750 W
Velocità a vuoto	0 - 900 / 0 - 2300 min ⁻¹
Impulsi al minuto	18000 / 46000 min ⁻¹
Diametro max foro in legno	40 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	20 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Capacità mandrino	2 - 13 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Peso senza cavo	2,9 kg
Dimensioni prodotto	350 x 71 x 187 mm
Diametro max foro in muratura	20 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Velocità variabile
- Calibro di profondità per una maggiore consistenza della perforazione
- Doppio isolamento
- Pulsante di blocco per un uso continuo

Codice EAN 0088381001328

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI