

# Tassellatore

## HR1841FJ

470 W • SDS-Plus compatibile •  
18mm • 1,4 J

Tassellatore SDS-Plus compatibile 18 mm - AVT - 2 Funz

Tassellatore elettropneumatico con impugnatura ergonomica adatto al settore di impiantistica civile. Dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Motore Brushless per alte prestazioni. 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro con funzioni pre-bagliori e post illuminazione per adattarsi a qualsiasi ambiente. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo soprattutto nel lavoro continuo. Controllo costante della velocità variabile da 0 a 2.100 giri/min anche sotto sforzo. Energia d'urto di 1,4 J per offrire alte prestazioni. Cavo alimentazione 2,5m. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con makpac.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	470 W
Velocità a vuoto	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Impulsi al minuto	0 - 4800 min <sup>-1</sup>
Diametro max foro in calcestruzzo	18 mm
Potenza del colpo	1,4 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> )	65 mm
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	8,9 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso senza cavo	2,0 kg
Dimensioni prodotto	285 x 75 x 208 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm

**Codice EAN 0088381844864**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Design compatto e leggero
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**839214-2**

Vassoio preformato



**821549-5**

Valigetta MAKPAC tipo 1



**158057-6**

Impugnatura laterale completa "36"



**415486-9**

Asta di profondità



## ACCESSORI OPTIONAL

**192349-3**

Giunto Ø 20/25mm



**194683-7**

Grasso per punte 100 ml



**198362-9**

Cuffia raccogli-polvere



**198993-4**

Grasso per punte



**415486-9**

Asta di profondità

