

# Tassellatore

## HR4013CV

1.100 W • SDS-Max • 40mm • 8,0 J

Martello rotativo/ demolitore SDS-Max 40 mm -AVT - 2 Funz.

Martello rotativo SDS Max con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.100 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 40 mm e potenza del colpo di 8,0 J. Dotato di 2 funzioni: percussione , rotazione + percussione. Disponibili 12 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema soft no load permette di ridurre le vibrazioni anche in fase di non lavoro. La tecnologia di feedback attivo (AFT) sempre attivo, monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore arrestando la macchina in caso di blocco della punta durante la foratura evitando la



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1100 W
Velocità a vuoto	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Impulsi al minuto	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Diametro max foro in calcestruzzo	40 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	16 - 30 mm
Potenza del colpo	8,0 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> )	105 mm
Cavo di alimentazione	5,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	5,7 m/s <sup>2</sup>
Vibrazione scalpellatura	4,8 m/s <sup>2</sup>

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Velocità regolabile
- Design della impugnatura antivibrante per un lavoro instancabile
- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- Percussione
- Elettronica standard: boost di potenza sotto carico.
- Pulsante di blocco per la comodità dell'utente durante i periodi di lavoro più lunghi
- Struttura rinforzata aiuta a ridurre le vibrazioni

**Codice EAN 0088381651356**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**123138-5**

Impugnatura laterale



**196792-8**

Impugnatura laterale a "D"



**331955-1**

Asta di profondità



## ACCESSORI OPTIONAL

**123138-5**

Impugnatura laterale



**134890-0**

Impugnatura laterale D



**194683-7**

Grasso per punta 100 ml



**196792-8**

Impugnatura laterale a "D"



**198993-4**

Grasso per punta



**199144-2**

Set aspirazione polveri



**321248-4**

Asta di profondità



**331955-1**

Asta di profondità



**P-17027**

Adattatore punta SDS-PLUS

