

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile

HR4511C

1.350 W • SDS-Max compatibile • 45mm • 9,4 J

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile 45 mm - AVT - 2 Funz.

Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.350 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 45 mm e potenza del colpo di 9,4 J. Dotato di 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione. Disponibili 16 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore a slitta di blocco solo con la funzione percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1350 W
Velocità a vuoto	130 - 280 min ⁻¹
Impulsi al minuto	1250 - 2750 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	45 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	20 - 35 mm
Potenza del colpo	9,4 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	125 mm
Cavo di alimentazione	5,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	92 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	8,3 m/s ²
Vibrazione scalpellatura	7,1 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse

Codice EAN 0088381084956

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

134890-0

Impugnatura laterale D



135209-6

Impugnatura laterale



158273-0

Valigetta in plastica



198993-4

Grasso per punte



321248-4

Asta di profondità



443122-7

Panno per pulizia



ACCESSORI OPTIONAL

194683-7

Grasso per punte 100 ml



199144-2

Set aspirazione polveri



P-17027

Adattatore punte SDS-PLUS

