

Sega circolare XGT® HS012GD201

40Vmax • 5,200 g/min • 165 mm

Sega circolare 40Vmax 165 mm BL - AWS

Questa macchina è il risultato di ricerca e conoscenza delle necessità operative su cantiere, corpo macchina compatto e peso molto contenuto grazie alla struttura in magnesio per ottenere il massimo in termini di ergonomia; (fornito con batterie e caricabatterie)



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	5200 min ⁻¹
Massima profondità di taglio a 90°	57 mm
Massima profondità di taglio a 45°	41 mm
Inclinazione massima (sinistra)	0 / 50 °
AWS	✓
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Dimensioni prodotto	359 x 157 x 246 mm
Peso con batteria	3,2 - 4,4 kg
Max Potenza Erogata	1300 W

Codice EAN 0088381776646

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

164095-8

Guida laterale



196961-1

Giunto aspirazione 35/40mm



412393-7

Protezione per batteria XGT®



783203-8

Chiave esagonale 5 mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



8357J2-7

Vassoio preformato



B-62985

Lama Efficut T.C.T., 165x20mm, 25T



DOTAZIONE UTENSILE

191B36-3 (2x)

Batteria XGT® BL4025 2,5 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®



ACCESSORI OPTIONAL

196953-0

Adattatore per binario guida

