

Pialla XGT®

KP001GM202

40Vmax • 82mm • 15.000 g/min

Pialla a batteria XGT® 82mm 40Vmax BL - AWS - BRAKE - fornita con 2x40Vmax-4Ah + caricabatterie rapido.

Pialla 40Vmax BLmotor ad alte prestazioni, ideale per lavorazioni di piallatura di travi e pannelli di legno. L'espulsione dei trucioli da entrambi i lati (dx-sx), la base anteriore con 3 scanalature di smussatura permettono di adattarsi alle esigenze dell'operatore. Piede posizionato sulla base permette di non rovinare la base.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	15000 min ⁻¹
Larghezza di piallatura	82 mm
Profondità di piallatura	0 - 4 mm
Altezza massima di battuta	25 mm
AWS	✓
Livello potenza sonora	87 dB(A)
Livello pressione sonora	98 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	4,3 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso netto	2,5 kg
Peso con batteria	3,7 - 4,9 kg
Dimensioni prodotto	385 x 156 x 166 mm
Attacco per aspirapolvere Ø in / out	45/50 mm

Codice EAN 0088381762335

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122695-0

Blade Gauge Assembly 82 mm



122785-9

Guida laterale



342390-8

Limitatore di profondità



782209-3

Chiave a tubo 9



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



412393-7 (2x)

Protezione per batteria XGT®



DOTAZIONE UTENSILE

191B26-6 (2x)

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®



198900-7

Chip Bluetooth, AWS – Sistema

