

Faro da cantiere XGT® / LXT®

ML010G

XGT® • LXT® •
5.500/3.000/1.500lm

Grazie al particolare design, questo apparecchio non cade anche se viene urtato accidentalmente.

Area di illuminazione regolabile. Completa a 360 gradi, 180 gradi a sinistra e 180 gradi a destra. Il controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità l'ultima volta che si è spento, consentendo all'utente di evitare di regolare nuovamente la luminosità. Dotato di presa AC per collegare più unità insieme.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	14,4 / 18 / 40 V
Piattaforma LXT	✓
Piattaforma XGT	✓
Flusso luminosità	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Illuminazione	550 / 300 / 150 lx
Classe di protezione internazionale (IP)	IP54
Cavo di alimentazione	2,5 m
Peso con batteria	14,4 - 19,2 kg
Dimensioni prodotto	490 x 490 x 814 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Uso continuativo 18V / 6,0Ah x2	4,5 / 8,5 / 16 h
Uso continuativo XGT® 40V / 4,0Ah x2	11 / 19,5 / 37 h
Peso netto	14,0 kg

Codice EAN 0088381625043

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

QY00000093

Cavo di alimentazione (spina