

Sega circolare ad immersione XGT®

SP001GZ03

40Vmax • 165mm • 2.500 – 4.900 g/min

Sega circolare ad immersione XGT® 40Vmax BLmotor

Sega d'affondamento XGT® 40Vmax, dotata di motore BL ad elevate prestazioni, capace di tagli fino a 56mm e grazie al binario guida e possibile il taglio in posa.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	2500 - 4900 min ⁻¹
Massima profondità di taglio a 90°	56 mm
Massima profondità di taglio a 48°	38 mm
Massima profondità di taglio a 45°	40 mm
Inclinazione massima (sinistra)	- 1 / 48 °
AWS	✓
Livello potenza sonora	100 dB(A)
Livello pressione sonora	89 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Dimensioni prodotto	375 x 221 x 271 mm
Peso con batteria	4,4 - 5,6 kg

Codice EAN 0088381749350

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

B-57336

Lama Efficut T.C.T., 165x20mm, 56T



783203-8

Chiave esagonale 5 mm



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



8351E4-2

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

198900-7

Chip Bluetooth, AWS – Sistema



ACCESSORI OPTIONAL

126599-8

Sacchetto per raccolta polveri in



165447-6

Guida laterale



1913J9-2

Fermo anti kickback per binario guida



194367-7

Binario guida, 3.000mm



194385-5

Coppia morsetti per binario guida



196664-7

Set tagli inclinati



198885-7

Connettore binario guida



199140-0

Binario guida, 1.000mm



199141-8

Binario guida, 1.500mm



B-56764

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



E-05664

Borsa porta binario guida 1.500mm



E-12217

Circular Saw Blade, Efficut T.C.T, 165



E-12223

Circular Saw Blade, Efficut T.C.T, 165

