

# Avvitatore ad impulsi XGT®

## TD002GZ01

Avvitatore ad impulsi XGT®  
40Vmax • 220 Nm

Avvitatore ad Impulsi 40Vmax, coppia max 220Nm e 6  
funzioni elettroniche per la gestione del lavoro

Avvitatore ad impulsi 40Vmax capace di 220Nm di  
coppia di serraggio con la possibilità di essere  
utilizzato su diversi materiali come legno, materiali  
plastici, compositi, metallo e altro che debba essere  
forato o serrato. Fornito senza batterie e  
caricabatteria



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min <sup>-1</sup>
Coppia di serraggio Max	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M16
Capacità vite meccaniche	M4 - M8
Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza	M5 - M14
Impulsi al minuto	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min <sup>-1</sup>
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	12,9 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381767804**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- L'impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort durante il lavoro
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



784044-5

Inserto PH2 50mm