

Soffiatore Connector

UB002CZ

Connector PDC • 71,7 m/s • 19,0 m³/min

Soffiatore spalleggiato potente e leggero per un uso professionale.

Soffiatore spalleggiato alimentato da batteria a zaino per utilizzo professionale e continuativo. La ricercata ergonomia garantisce un elevato comfort di utilizzo per l'operatore. Il peso del motore e della batteria sono ben distribuiti ed il tubo di soffiaggio leggero e comodo



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto	0 - 22000 min ⁻¹
Velocità aria max	0 - 71,7 / 76,0 m/s
Flusso aria max	0 - 17,9 / 19 m ³ /min
Livello potenza sonora	95,5 dB(A)
Livello pressione sonora	80,9 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,0 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	15,9 - 16,1 kg
Dimensioni prodotto	1368 x 694 x 715 mm
Piattaforma LXT	✓
Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	36 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Forza di soffiaggio	0 - 22 N
Uso continuativo PDC1200	78 / 45 min
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381770248

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI