

# Soffiatore Connector, BL, WG, 24N

## UB003CZ

Soffiatore Connector,

Soffiatore Connector, BL, WG, 24N, 71.9m/sec, 17.6m<sup>3</sup>/min,  
ideale per usi quotidiani e continuativi.

nuovo modello che va ad ampliare la gamma connect espressamente sviluppata per il professionista del garden; soffiatore potente e leggero, indicato per la gestione di grandi volumi di foglie - rametti - ghiaia etc le elevate prestazioni lo rendono l'alternativa ideale a emissioni zero ai modelli a scoppio attualmente presenti sul mercato. Fornito senza batterie caricabatterie



### SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto	4000 - 10600 / 17700 / 22100 min <sup>-1</sup>
Velocità aria max	86,0 m/s
Flusso aria max	2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m <sup>3</sup> /min
Cavo di alimentazione	1,1 m
Livello potenza sonora	93,1 dB(A)
Livello pressione sonora	82,2 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,0 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso senza cavo	2,8 kg
Dimensioni prodotto	913 - 1013 x 178 x 298 mm
Tensione nominale della batteria	36 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Forza di soffiaggio	0,7 - 5 / 15 / 24 N
Uso continuativo PDC1200	400 / 175 / 95 / 60

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Leggero e ad alta potenza

**Codice EAN 0197050002907**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

122F94-2

Tracolla

